

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207-01                                                                  |
| 2. Typ, číslo dávky nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků v souladu s požadavky článku 11 (4) CPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Izovat Fasad 10</b><br>viz etiketa výrobku                           |
| 3. Použití k určenému účelu nebo použití stavebního výrobku v souladu s platnými harmonizovanými technickými specifikacemi poskytovanými výrobcem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tepelná izolace budov<br>(ThIB)                                         |
| 4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce v souladu s článkem 11 (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBIO LLC IZOVAT®<br>ul. Promyslova 6, Žytomyr<br>e-mail: info@izovat.ua |
| 5. Případně jméno a kontaktní adresu zplnomocněného zástupce, jehož mandát zahrnuje úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nerelevantní                                                            |
| 6. Systém nebo systémy pro posuzování a ověřování stability vlastností stavebního výrobku, jak je stanoveno v příloze V k nařízení CPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Systémy 1 a 3                                                           |
| 7. Notifikovaný certifikační orgán č. 1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., provedl a stanovil typ výrobku, provedl počáteční inspekci výrobního závodu a kontrolu tovární výroby a průběžný dohled, analýzu a vyhodnocení kontroly výroby v podniku a vydal certifikát o nepřetržité provozních vlastnostech pro reakci na oheň. Notifikovaná zkušební laboratoř č. 1020 - CPR - 010040380 vydala protokoly o testování dalších relevantních deklarovaných vlastností. |                                                                         |

8. Deklarované vlastnosti:

**MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-SS20-MU1-AW0,70-WL(P)-WS**

| Hlavní vlastnosti                                                                   | Ustanovení této a dalších evropských norem týkající se hlavních vlastností | Harmonizovaný standard:<br>EN 13162:2012+A1:2015                                                        | Deklarované vlastnosti                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tepelný odpor                                                                       | 4.2.1 Tepelný odpor a tepelná vodivost                                     | Vyhlášeno $R_D$ ( $m^2 \cdot K/W$ ) i $\lambda_D$ ( $W/(m \cdot K)$ ) pokud je to možné                 | $R_D$ : 1,40 – 2,55<br>viz etiketa výrobku<br>$\lambda_D$ : 0,035 |
|                                                                                     | 4.2.3 Tloušťka                                                             | Deklarováno $d$ (mm) i $T_i$                                                                            | $d$ : 50 - 90 $T_5$                                               |
| Rozměry                                                                             | 4.2.2 Délka a šířka                                                        | Deklarováno $l$ i $b$                                                                                   | $l \pm 1,0\%$ $b \pm 1,5\%$                                       |
|                                                                                     | 4.2.4 Pravoúhlost                                                          | Deklarováno $S_b$ (mm/m)                                                                                | $< 4$                                                             |
|                                                                                     | 4.2.5 Plošnost                                                             | Deklarováno $S_{max}$ (mm)                                                                              | $< 5$                                                             |
| Reakce na oheň                                                                      | 4.2.6 Reakce na oheň                                                       | Eurotřídy                                                                                               | A1                                                                |
| Trvanlivost reakce na oheň proti teplu, povětrnostním vlivům, stárnutí/degradaci    | 4.2.7 Vlastnosti trvanlivosti <sup>a)</sup>                                | Eurotřídy                                                                                               | <sup>a)</sup>                                                     |
| Trvanlivost tepelné odolnosti proti teplu, povětrnostním vlivům, stárnutí/degradaci | 4.2.1 Tepelný odpor a tepelná vodivost                                     | Deklarováno $R_D$ ( $m^2 \cdot K/W$ ) i $\lambda_D$ ( $W/(m \cdot K)$ ) pokud je to možné <sup>b)</sup> | $R_D$ : 1,40 – 2,55<br>viz etiketa výrobku<br>$\lambda_D$ : 0,035 |
|                                                                                     | 4.2.7 Vlastnosti trvanlivosti                                              | Deklarováno DS (70,90) <sup>c)</sup>                                                                    | $\leq 1\%$                                                        |
| Pevnost v tlaku                                                                     | 4.3.3 Tlakové napětí nebo pevnost v tlaku                                  | Deklarováno CS (kPa)                                                                                    | 30                                                                |
|                                                                                     | 4.3.5 Bodové zatížení                                                      | Deklarováno PL(5) (H)                                                                                   | NPD                                                               |
| Pevnost v tahu/ohybu                                                                | 4.3.4 Pevnost v tahu ve směru kolmém k rovině desky <sup>d)</sup>          | Deklarováno TR (kPa)                                                                                    | 10                                                                |
| Trvanlivost pevnosti v tlaku proti stárnutí/degradaci                               | 4.3.6 Tečení v tlaku                                                       | Deklarováno CC ( $i_{12}/y$ ) ( $\sigma_c$ )                                                            | NPD                                                               |
| Absorpce vody                                                                       | 4.3.7.1 Krátkodobá absorpce vody                                           | Deklarováno WS ( $kg/m^2$ )                                                                             | $\leq 1$                                                          |
|                                                                                     | 4.3.7.2 Dlouhodobá absorpce vody                                           | Deklarováno WL(P) ( $kg/m^2$ )                                                                          | $\leq 3$                                                          |
| Propustnost par                                                                     | 4.3.8 Propustnost par                                                      | Deklarováno MU <sub>i</sub>                                                                             | MU1                                                               |
| Index přenosu nárazového hluku (pro podlahy)                                        | 4.3.9 Dynamická tuhost                                                     | Deklarováno SD <sub>i</sub> (MH/ $m^3$ )                                                                | NPD                                                               |
|                                                                                     | 4.3.10.2 Tloušťka, $d_L$                                                   | Deklarováno $d_L$ (mm)                                                                                  | NPD                                                               |
|                                                                                     | 4.3.10.4 Kompresivita, $c$                                                 | Deklarováno CP <sub>i</sub>                                                                             | NPD                                                               |
|                                                                                     | 4.3.12 Odolnost proti propustnosti vzduchu                                 | Deklarováno AFR ( $kPa \cdot c/m^2$ )                                                                   | NPD                                                               |
| Index akustické absorpce                                                            | 4.3.11 Tlumení zvuku                                                       | Deklarováno AW (MH)                                                                                     | 0,70                                                              |
| Hodnota přímé vzduchové neprůzvučnosti                                              | 4.3.12 Odolnost proti propustnosti vzduchu                                 | Deklarováno AFR ( $kPa \cdot c/m^2$ )                                                                   | NPD                                                               |
| Uvolňování nebezpečných látek do vnitřních prostor                                  | 4.3.13 Uvolňování nebezpečných látek <sup>e)</sup>                         | -                                                                                                       | -                                                                 |
| Nepřetržitě plamenné hoření                                                         | 4.3.15 Nepřetržitě plamenné hoření <sup>e)</sup>                           | -                                                                                                       | -                                                                 |
| Pevnost ve smyku                                                                    | 4.3.16 Pevnost ve smyku                                                    | Deklarováno SS <sub>i</sub> ( $\tau$ ) (kPa)                                                            | 20                                                                |

NPD – Charakteristiky nejsou definovány

<sup>a)</sup> – U produktů MW se reakce na oheň v průběhu času nemění. Požární odolnost MW se v průběhu času nezhoršuje. Klasifikace výrobku do Eurotřídy souvisí s obsahem organických látek, který se v průběhu času nemůže zvyšovat. <sup>b)</sup> – Tepelná vodivost výrobků MW se v průběhu času nemění, zkušenosti ukázaly, že struktura vláken je stabilní a pórovitost neobsahuje jiné plyny než atmosférický vzduch. <sup>c)</sup> – Pouze na tloušťku. <sup>d)</sup> – Tato vlastnost se vztahuje i na údržbu a instalaci. <sup>e)</sup> – Evropské zkušební metody se teprve zpracovávají.

9. Vlastnosti materiálu uvedené v odst. 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem v odst. 8. Toto prohlášení o provozních vlastnostech se vydává výhradně na odpovědnost výrobce uvedeného v odst. 4.

Ukrajina, dne 25.03.2024

  
Zástupce ředitele «OBIO» LLC  
M. Desna